



PLAN PROJET INTERPRÉTEUR DU LANGAGE LIR

PROJET PROPOSÉ PAR FRÉDÉRIQUE BARRIOS

Nicolas CAMINADE, Sylvan COURTIOL,
Pierre DEBAS, Heïa DEXTER,
Lucàs VABRE

Sommaire

I Plan projet	2
Introduction	3
1 Présentation du projet	4
1.1 Définition générale du besoin : l'Interpréteur LIR	4
1.2 Cahier des charges	4
1.3 Définitions et acronymes	4
1.4 Charte de projet	5
1.4.1 Objectifs du projet	5
1.4.2 Périmètre du projet	5
1.4.3 Demandes hors périmètre	5
1.4.4 Principaux livrables identifiés	6
1.4.5 Les acteurs du projet	6
1.4.6 Autres moyens et ressources	6
1.4.7 Conditions d'acceptation	6
1.4.8 Principaux risques identifiés et politique de gestion des risques	6
1.5 Étude générale du besoin	7
1.5.1 Les acteurs	7
1.5.2 Résumés de cas d'utilisation	7
1.5.3 Récits d'utilisation (user stories)	9
2 Organisation du projet	10
2.1 Présentation du cycle de vie itératif	10
2.2 Répartition des rôles	10
2.3 Plan communication	11
2.3.1 Localisation géographique des intervenants	11
2.3.2 Moyens de communication utilisés	11
2.3.3 Réunions projets MOE	11
2.3.4 Comités de Pilotage	11
2.4 Assurance qualité	12
2.4.1 Normes et standards de travail à observer (forma- lisme de modélisation, méthodes de contrôle, mé- thodes de développement, cycle de vie, conven- tions de code...)	12
2.5 Ressources matérielles et logicielles	12

3	Pilotage du projet	13
3.1	Cycle de vie itératif	13
3.2	Estimation initiale	13
3.3	Planification prévisionnelle initiale	14
3.4	Durée et ordonnancement des principales tâches et itérations	14
3.5	Identification des premiers jalons	15
3.6	Calendrier prévisionnel	15
3.7	Organisation des réunions projets et comités de pilotage .	16
3.8	Suivi du projet pour la première itération	16
3.8.1	Planification et ordonnancement des tâches	16
3.8.2	Suivi d'avancement et mesure des écarts par rapport au prévisionnel	18
3.8.3	Résultats des tests et recette de prototype de la période	18
3.8.4	Identification des principaux écarts et problèmes constatés, solutions possibles	18
3.8.5	Propositions de modification de la planification prévisionnelle pour tenir compte des corrections à apporter	19
3.8.6	Comptes-rendus des réunions projets de la période .	20
3.8.7	Compte-rendu du comité de pilotage de la période	20
3.8.8	Planification prévisionnelle révisée pour les périodes suivantes (en fonction des décisions prises)	20
3.9	Suivi du projet pour la seconde itération	20
3.9.1	Suivi d'avancement et mesure des écarts par rapport au prévisionnel revu lors de la période précédente	20
3.9.2	Résultats des tests et recette de prototype de la période	21
3.9.3	Identification des principaux écarts et problèmes constatés, solutions possibles	21
3.9.4	Propositions de modification de la planification prévisionnelle pour tenir compte des corrections à apporter	22
3.9.5	Comptes-rendus des réunions projets de la période .	22
3.9.6	Compte-rendu du comité de pilotage de la période	22
3.9.7	Planification prévisionnelle révisée pour les périodes suivantes (en fonction des décisions prises)	22
3.10	Suivi du projet pour la troisième itération	23
3.10.1	Suivi d'avancement et mesure des écarts par rapport au prévisionnel revu lors de la période précédente	23
3.10.2	Synthèse par "tableau de bord"	23
3.10.3	Résultats des tests et recette de prototype de la période	23
3.10.4	Résultats des revues/suivis/contrôles qualité de la période	23
3.10.5	Identification des principaux écarts et problèmes constatés, solutions possibles	23

3.10.6 Propositions de modification de la planification prévisionnelle pour tenir compte des corrections à apporter	23
3.10.7 Comptes-rendus des réunions projets de la période	23
3.10.8 Compte-rendu du comité de pilotage de la période	23
3.10.9 Planification prévisionnelle révisée pour les périodes suivantes (en fonction des décisions prises)	23
II Annexes	24
A Sujet Interpréteur LIR	25
B Gestion de la configuration de l'Interpréteur LIR	1
1 Logiciels de développement	1
1.1 Environnement de Développement Intégré	1
1.2 Contrôle des versions du code	1
1.3 Organisation	1
1.4 Modélisation	2
2 Logiciels généraux	2
2.1 Communication	2
2.2 Éditeur de texte	2
2.3 Partage distant des fichiers	2
3 Sécurité	2
C Récits d'utilisation de l'Interpréteur LIR	1
1 Commande	2
2 Commande debut	4
3 Commande fin	5
4 Commande defs	6
5 Commande affiche	7
6 Commande affiche avec une expression	8
7 Commande var pour une chaîne de caractères	10
8 Commande var pour un entier	11
9 Expression concaténation sur chaîne de caractères	12
10 Expression logique	14
11 Expression arithmétique	16

Première partie

Plan projet

Introduction

Dans le cadre des projets tuteuré du semestre 2 de première année de DUT informatique de l'année 2020-2021, le sujet de l'Interpréteur LIR a été proposé par F. Barrios, un des enseignants de l'IUT de Rodez.

Ce document a pour but de rassembler les informations fondamentales relatives à la gestion du projet. Ce plan projet est un document de référence du projet qui sera complété tout au long de son avancement.

Chapitre 1

Présentation du projet

1.1 Définition générale du besoin : l'Interpréteur LIR

L'Interpréteur LIR est un interpréteur d'un langage de programmation simple, il sera nommé LIR pour Langage IUT de Rodez. Un interpréteur est un automate enchaînant les tâches suivantes : analyse lexico-syntaxique d'une ligne de commande puis interprétation.

Une ligne entrée par un utilisateur sera donc : soit une commande à exécuter immédiatement, soit une ligne de programme à mémoriser pour une exécution ultérieure. Une ligne de programme se distinguera d'une ligne de commande par le fait qu'elle sera toujours précédée d'un "numéro d'ordre" appelé aussi "étiquette".

1.2 Cahier des charges

Le document en annexe fourni par la maîtrise d'ouvrage (MOA) définit l'interpréteur attendu avec les éléments du Langage IUT de Rodez, la syntaxe des instructions de programmation et des commandes générales attendues dans le logiciel final. Le document précise également le comportement attendu de l'interpréteur lors de son utilisation suivi d'un exemple d'une session sous cet interpréteur LIR.

1.3 Définitions et acronymes

Analyse syntaxique : La vérification de la conformité aux contraintes syntaxiques définies par une grammaire.

Analyse lexicale : L'identification des éléments du vocabulaire d'un langage dans une description textuelle (scanning) et la recherche des unités lexicales (lexèmes).

Grammaire : Contraintes syntaxiques définissant les constructions correctes (autorisées) d'un langage.

Interpréteur : Programme capable d'analyser les instructions d'un langage (évolué) et de les exécuter directement.

Langage : Outil de description et d'expression.

Langage IUT de Rodez (LIR)

Sémantique : Étude du sens des unités linguistiques et de leurs combinaisons.

Aspect de la logique qui traite de l'interprétation et de la signification des systèmes formels, par opposition à la syntaxe, entendue comme l'étude des relations formelles entre formules de tels systèmes (d'après le dictionnaire Larousse).

Syntaxe : Partie de la grammaire qui décrit les règles par lesquelles les unités linguistiques se combinent en phrases. En logique, étude des relations formelles entre expressions d'un langage (d'après le dictionnaire Larousse).

Aussi, la syntaxe est spécifiée par des grammaires et des notations formelles.

Vocabulaire : Symboles de base utilisés dans un langage.

1.4 Charte de projet

1.4.1 Objectifs du projet

Réaliser un interpréteur capable d'exécuter un script ou une série d'instructions dans le langage LIR avec les outils et connaissances et mis à disposition par l'IUT de Rodez.

1.4.2 Périmètre du projet

Ce projet doit être mené jusqu'à obtention d'un interpréteur capable d'exécuter toutes les commandes précisées dans le cahier des charges fourni.

1.4.3 Demandes hors périmètre

Il n'y a pas de demandes hors périmètre.

1.4.4 Principaux livrables identifiés

Livrables : plan projet, dossier de projet, CD (de préférence un dossier compressé plutôt qu'un CD) contenant les codes exécutables les fichiers de données, les codes sources et la version numérique du dossier et le manuel utilisateur.

Définition du cadre

Coût : À définir par le chef de projet (P. Debas).

Délais : Deux dates butoirs identifiées.

— Remise du projet le vendredi 28 mai 2021.

— Soutenance du projet la semaine du 7 juin 2021.

Qualité : Projet codé en Java dans les respects des conventions et bonnes pratiques.

1.4.5 Les acteurs du projet

L'équipe MOE : N. CAMINADE, S. COURTIOL,
P. DEBAS, H. DEXTER,
L. VABRE

La MOA : F. Barrios

Le contrôle qualité : F. Barrios et J. Accot

1.4.6 Autres moyens et ressources

Pas de moyens ou ressources supplémentaires.

1.4.7 Conditions d'acceptation

Pas d'exigence ou de contraintes supplémentaires.

1.4.8 Principaux risques identifiés et politique de gestion des risques


Si possible tous les membres du groupe auront les mêmes droits sur les fichiers communs. En conséquence chaque membre du groupe ne doit pas donner des droits sur ces fichiers à une personne extérieure au projet (autre que MOA). Cf. Gestion de la configuration (produit par S. Courtiol).

Des sauvegardes du dépôt GitHub (contenant toutes les données du

projets) seront effectuées régulièrement (fréquence à définir) par le gestionnaire de configuration. Toutes données qui ne sont pas dans le dépôt sont à la responsabilité de chacun. Cf. Gestion de la configuration (produit par S. Courtiol).

1.5 Étude générale du besoin

Diagramme de cas d'utilisation général de l'Interpréteur LIR comprenant un acteur (le programmeur) et deux cas d'utilisation identifiés comme suit :



1.5.1 Les acteurs

Programmeur : Personne utilisant l'interpréteur.

1.5.2 Résumés de cas d'utilisation

— Exécuter une commande

Acteurs Programmeur : il entre une commande à faire exécuter immédiatement par l'interpréteur.

Objectifs Exécuter la commande entrée dans l'interpréteur.

Pré-Conditions L'interpréteur LIR est lancé et le curseur est derrière l'invite.

Post-Conditions La commande est exécutée et un résultat ou un feedback est affiché.

Scénario nominal (grandes étapes)

1. Le programmeur écrit derrière l'invite une ligne de commande.
2. Le programmeur valide cette commande.
3. L'interpréteur effectue une analyse lexico-syntaxique.
4. L'interpréteur interprète la ligne de commande.

Scénarios d'échec

Point 3 du scénario nominal : la syntaxe de la ligne écrite est incorrecte.

- Un message d'erreur explicite informe le programmeur.
- Retour au point 4 du scénario nominal.

Point 4 du scénario nominal : la commande conduit à une erreur d'exécution.

- Un message d'erreur explicite informe le programmeur.
- Retour au point 4 du scénario nominal.

— Éditer une ligne de code

Acteurs Programmeur : Il écrit ou modifie une ligne de code dans un programme à faire exécuter par l'interpréteur.

Objectifs Écrire une ligne de code dans nouveau programme ou un existant afin d'exécuter ou de sauvegarder ce programme.

Pré-conditions Le curseur est derrière l'invite suivi d'une étiquette correspondant au numéro de la ligne de code à éditer.

Post-conditions Le code source édité est prêt à être exécuté, abandonné ou sauvegardé, selon l'intention du programmeur.

Scénario nominal (grandes étapes)

1. Le programmeur écrit une instruction ou commande par ligne de code, en la faisant précéder de son étiquette.
2. Le programmeur consulte le code déjà écrit à tout moment avec la commande `liste`. Selon la syntaxe choisie, l'interpréteur affiche la plage demandée ou la totalité des lignes de code du programme dans l'ordre croissant des étiquettes.
3. Le programmeur consulte la liste des identificateurs déclarés et leurs valeurs en entrant la commande `defs`.
4. Au besoin, le programmeur efface une ou plusieurs lignes avec la commande `efface`.
5. Au besoin, le programmeur efface les lignes de code et identificateurs mémorisés et commence un nouveau code avec la commande `debut`.

Scénarios d'échec

Point 2 du scénario nominal : Aucune ligne de code n'est écrite ou la plage de code à afficher n'est pas correcte.

- L'interpréteur en avise le programmeur au moyen d'un message d'erreur.
- Retour au point 1.

Point 3 du scénario nominal : Aucun identificateur n'a encore été déclaré.

- L'interpréteur affiche un message informant le programmeur.
- Retour au point 1.

Point 4 du scénario nominal : La plage de ligne à effacer est incorrecte.

- Un message d'erreur en informe le programmeur
- Retour au point 1.

1.5.3 Récits d'utilisation (user stories)

Les récits d'utilisation

Des récits d'utilisation ont été rédigés pour chaque commande et instruction.

Chapitre 2

Organisation du projet

2.1 Présentation du cycle de vie itératif

Pour développer l'Interpréteur LIR, le modèle de cycle de vie itératif a été choisi. Ce modèle de développement de logiciel consiste en une succession de cycles de spécification, de conception, de réalisation et de tests, le but est d'enrichir et de « remodeler » des prototypes du logiciel successifs. Par conséquent, une version du logiciel sera un « dernier prototype ».

La gestion du risque va entraîner la mise en place d'un noyau architectural avec des fonctions indispensables du logiciel dès les deux premières itérations. Les itérations suivantes apporteront des corrections et de nouvelles fonctions au logiciel.

Les versions successives des prototypes permettent de matérialiser l'avancement et d'éviter « l'effet tunnel » sur le projet. Ces prototypes (versions 0.x) entretiennent la motivation des différents acteurs du projet : l'équipe MOE, la MOA.

Le principe fondamental à chaque début d'itération est de ne spécifier en détail que les fonctionnalités nécessaires pour cette itération. Ainsi la prise en compte d'évolutions du besoin reste possible jusqu'à la dernière itération. De même le « refactoring » de la conception (largement facilité par les outils) a lieu à chaque étape pour intégrer des évolutions et des ajouts. Le but étant bien sûr de fabriquer le logiciel adapté au besoin en laissant la possibilité de « mûrir » au cours du temps.

Ce type de cycle implique une taille homogène de l'équipe et une polyvalence des équipiers.

2.2 Répartition des rôles

Rôles des membres de l'équipe impliqués dans le projet jusqu'au mois de mai 2021 :

Chef de projet MOE	Pierre Debas
Secrétaire de projet	Heïa Dexter
Gestionnaire de configuration	Sylvan Courtiol
Développeur	Nicolas Caminade
Développeur	Lucàs Vabre

2.3 Plan communication

2.3.1 Localisation géographique des intervenants

L'équipe MOE, la MOA et les contrôleurs qualités sont basés sur Rodez (12).

La MOA, les contrôleurs qualités, H. Dexter sont basés sur Rodez (12), S. Courtiol sur Luc-La-Primaube à côté de Rodez (12), P. Debas est basé à la fois sur Rodez et à Albi (81), L. Vabre sur Gages (12) et N. Caminade sur Rodez et Moncaut (47).

2.3.2 Moyens de communication utilisés

Les communications formelles sont effectuées via les mails de l'IUT (généralement par le chef de projet) avec les autres membres du projet en CC.

Serveur Discord spécifique au projet pour communication écrite ou vocale de la MOE.

Cf. le document Configuration interpréteur du langage LIR produit par le gestionnaire de configuration (S. Courtiol).

2.3.3 Réunions projets MOE

Les réunions projet MOE seront hebdomadaires voire bi-hebdomadaires et dans le contexte de la crise sanitaire elles se dérouleront en distanciel via Discord (vocal, visio-conférence). Seront prévue des réunions courtes de 20 minutes et des réunions longues de 1h30.

Ces réunions auront pour objectif de faire le point sur l'avancement du projet, le respect des objectifs fixé sur la période et de fixer les prochains objectifs à remplir d'ici la prochaine réunions. Aussi ces réunions seront l'occasion de faire part de difficultés éventuelles rencontrées par les membres de l'équipe au cours de la semaine et de communiquer les informations sur les prochaines rencontres avec la MOA.

Les comptes-rendus seront rédigés par la secrétaire de projet (H. Dexter) et diffusés sur le serveur Discord de l'équipe sous format texte.

2.3.4 Comités de Pilotage

Les comités de pilotage rassembleront la MOA et toute l'équipe de MOE. Les COPIL seront dirigé par le chef de projet éventuellement assisté

par le secrétaire.

La fréquence des COPIL est au mieux hebdomadaire et d'une durée d'une demi-heure à trois quarts d'heure selon l'avancement du projet. Les comptes-rendus des COPIL seront rédigés par l'actuelle secrétaire de projet (H. Dexter) et diffusés le lendemain à la MOE du projet.

2.4 Assurance qualité

2.4.1 Normes et standards de travail à observer (formalisme de modélisation, méthodes de contrôle, méthodes de développement, cycle de vie, conventions de code...)

Pour mener à bien ce projet l'équipe MOE travaille en utilisant le langage UML comme formalisme de modélisation, la méthode de développement dirigé par les tests i.e. la méthode TDD (Test Driven Development) en respectant les Java Code Convention pour un modèle de cycle de vie itératif.

2.5 Ressources matérielles et logicielles

La partie qui suit est un résumé du document de gestion de la configuration joint au dossier technique. Merci de vous y référer pour plus de détails.

La conception en langage UML sera effectuée sous Modelio. La rédaction des différents documents du dossier sera faite en utilisant \LaTeX . Nous utiliserons Eclipse configuré avec un *workspace* similaire à celui utilisé lors de nos cours de programmation. Les dépôts en ligne et le contrôle de l'historique des versions seront assurées par Git, plus précisément via GitHub. L'avancement sera contrôlé sur un tableau Trello. Enfin, la communication sera assurée via un serveur Discord dédié ou Google Meet pour les visio-conférences.

Chapitre 3

Pilotage du projet

3.1 Cycle de vie itératif

Pour développer l'Interpréteur LIR, le modèle de cycle de vie itératif a été choisi. Ce modèle de développement de logiciel, rappelons-le, consiste en une succession de cycles de spécification, de conception, de réalisation et de tests, le but est d'enrichir et de « remodeler » des prototypes du logiciel successifs. Par conséquent, une version du logiciel sera un « dernier prototype ».

Si le choix de modèle de cycle de vie s'est porté sur le modèle itératif, c'est parce qu'il s'agit d'un modèle "réaliste" et possible à mettre en place dans le cadre des projets tuteurés :

- Une limitation de "l'effet tunnel" pour une meilleure dynamique et motivation des équipes (MOA et MOE).
- Une meilleure acceptation des changements grâce aux prototypes.
- Une meilleure gestion des risques.
- Est adapté pour une équipe de cinq personnes polyvalentes.
- Le principe d'itérations où seules les fonctionnalités nécessaires sont spécifiées en détail en début d'itération ce qui permet une évolution du besoin.

3.2 Estimation initiale

En se focalisant sur un développement de type Organic d'une taille attendue de 2000 lignes de code (2KLOC), le projet nécessite de base un effort de 4,97 mois.homme répartis sur une durée de 4.60 mois. Cette estimation se base sur une équipe d'un seul développeur.

Étant donné que notre équipe se constitue de 5 personnes, il nous suffit d'adapter cette estimation en divisant l'effort par le nombre de membres. Nous obtenons ainsi un effort de 0,99 mois de 20 jours. Notre contexte de travail étant toutefois différent de celui d'une entreprise (pas d'horaires fixes, travail les jours fériés,...), il nous a paru plus judicieux de convertir notre estimation vers un format plus réaliste.

En considérant une durée de deux heures par journée de travail par personne, nous arrivons à un total de 10 heures quotidiennes, soit un total de 200 heures hebdomadaires. Nous conservons la durée de 20 jours par mois pour pallier les indisponibilités de chacun. La durée totale du projet est donc estimée à 0,99 mois ou 200 heures de travail total, soit 40 heures.homme.

3.3 Planification prévisionnelle initiale

Le développement de l'interpréteur LIR suivant un cycle de vie itératif, nous agréé avec la MOA de trois itérations, avec à l'issue de chacune la livraison d'un prototype fonctionnel ou, dans le cas de la dernière itération, du programme complet.

Pour la première itération, nous avons convenu de livrer un prototype incluant les mécanismes de base du fonctionnement des commandes et instructions. Cette première mouture de l'interpréteur Doit être en mesure d'analyser son entrée standard, d'affecter des variables de type chaîne à son contexte d'exécution et de reconnaître les expressions sur les chaînes de caractères. Le contexte pourra être réinitialisé. Enfin, ce prototype devra afficher les variables déclarées, afficher le résultat d'une expression de type chaîne, et être en mesure mettre fin à la session.

Lors de la seconde itération, notre prototype devra, en plus des fonctionnalités sus-mentionnées, incorporer l'affectation de variables de type entier et l'arithmétique entière sur les expressions. L'interpréteur, à ce stade du développement, devra être en mesure de reconnaître des étiquettes de ligne de code et garder en mémoire centrale un programme pour pouvoir ensuite l'afficher ou l'exécuter. Il doit également être en mesure de supprimer des lignes de code dans le programme global. Il sera également possible à l'utilisateur de saisir puis d'affecter la valeur d'une variable via l'entrée standard ou d'effectuer des sauts non-conditionnels dans un programme.

Enfin, le programme final de la troisième itération pourra lire et écrire des programmes vers et depuis des fichiers. Il sera possible au programmeur d'effectuer des sauts conditionnels. Seront livrés avec ce prototype final ce plan de projet complété, ainsi que le manuel d'utilisateur de l'interpréteur LIR. Le prototype final devra pouvoir être lancé à partir d'un fichier exécutable.

3.4 Durée et ordonnancement des principales tâches et itérations

Afin d'avoir un interpréteur LIR fonctionnel, nous avons identifié un jeu de tâches critiques devant être remplies à chaque itération. Ainsi, pour la présentation du premier prototype, devront être implémentés et testés

les littéraux, les identificateurs, les variables, le contexte d'exécution, les commandes et instructions, et l'analyseur lexicale.

Lors de la deuxième itération, devront être traités en priorité la gestion des étiquettes et l'implémentation de programmes à stocker en mémoire. Enfin, l'analyseur devra prendre en compte cette nouvelle fonctionnalité et référencer le programme global de la session.

Pour finir, la troisième itération consistera à rajouter la possibilité au programmeur d'effectuer des sauts conditionnels. Pour ce faire, les conditions devront être traitées sous la forme d'une expression booléenne simple. Cela implique donc la création d'un littéral de type booléen, non accessible directement au programmeur dans cette version de l'interpréteur (le programmeur ne pourra donc pas créer de variable de type Booléen). La troisième itération se terminera par la revue du code et des jeux de tests, l'édition du manuel utilisateur, ainsi que la complétion du dossier technique.

3.5 Identification des premiers jalons

Chacun des prototypes de l'interpréteur LIR devant être livré à l'issue de chaque itération, nous pouvons donc en déduire les premiers jalons ci-dessous. La date de soutenance du projet, quand à elle, nous sera précisée à une date ultérieure à la rédaction de ce plan. Nous ne pouvons donc en donner qu'une estimation.

- Premier entretien MOA / MOE et lancement du projet : jeudi 8 avril
- Livraison du premier prototype : lundi 10 mai
- Livraison du deuxième prototype : mercredi 19 mai
- Livraison du prototype final : Vendredi 28 mai
- Soutenance du projet : entre le 9 et le 11 juin

3.6 Calendrier prévisionnel

À partir des dates citées plus haut, nous pouvons donc en déduire le calendrier prévisionnel suivant. Les comités de pilotage ont été convenus avec la maîtrise d'ouvrage afin de conserver un suivi le plus régulier possible sur l'avancement du développement.

- Première itération : du 3 au 10 mai
- Deuxième itération : du 11 au 19 mai
- Comité de pilotage : mardi 18 mai
- Troisième itération : du 20 au 28 mai
- Comité de pilotage : mercredi 26 mai
- Remise du dossier technique : mardi 8 juin

3.7 Organisation des réunions projets et comités de pilotage

Comme mentionné, les comités de pilotage se tiennent entre deux livraisons afin de faire le point sur l'avancement de l'itération. Compte tenu des restrictions sanitaires imposées au cours de la crise due à la Covid-19, nous devons adapter ces réunions aux modalités de présence imposées par l'IUT de Rodez. Selon la semaine, certains membres de l'équipe devront y assister en visio-conférence.

Les réunions de projet, quand à elles, se tiennent à chaque fois qu'un ensemble de tâches est complété pour mettre en commun le travail effectué et faire le point sur les difficultés techniques rencontrées et la répartition des ressources sur les tâches restantes (nous privilégions en effet le travail en binôme et faisons en sorte que chaque membre de l'équipe ait l'occasion de travailler au moins une fois avec tous les autres).


3.8 Suivi du projet pour la première itération

3.8.1 Planification et ordonnancement des tâches

Au tâches déjà spécifiées dans la section nous souhaiterions ajouter quelques fonctionnalités de base de l'interpréteur LIR. La planification de cette itération comprend donc l'implémentation et le test des commandes `defs`, `debut` et `fin`, ainsi que des instructions `affiche` et `var`.


Ce premier prototype fonctionnera uniquement avec des données de type chaîne de caractère. Cela implique donc l'ajout d'identificateurs, de constantes littérales et d'expressions correspondants.

Itération 1 : Planification en heures



Le diagramme de planification de l'itération 1 suggère un total de 27 heures de travail, soit l'équivalent de 10 jours.homme. En raison du nombre limité de ressources de travail, toutes les tâches, notamment les instructions et commandes, ne pourront être réalisées en concomitance. Certaines devront donc se voir repousser le temps qu'un binôme se libère.

3.8.2 Suivi d'avancement et mesure des écarts par rapport au prévisionnel



À l'issue de cette première itération, nous constatons un volume de travail total de 35 heures, soit 8 heures ou 4 jours.homme de plus que ce qui était estimé. Cet écart s'explique d'une part dans une estimation trop optimiste de la durée des tests unitaires d'une part et un manque d'habitude à travailler en binôme d'autre part. Cette itération portant sur des aspect structuraux importants de l'interpréteur, il nous sera plus aisé à l'avenir de rajouter les commandes et instructions.

3.8.3 Résultats des tests et recette de prototype de la période


3.8.4 Identification des principaux écarts et problèmes constatés, solutions possibles

À l'issue de cette première période, nous avons pu livrer un prototype fonctionnel et ce malgré des difficultés liées à la conception. En revanche, l'instruction affiche, initialement prévue pour cette itération, n'a pas été implémentée, faute de temps et de ressources disponibles, et a donc été reportée à l'itération suivante. Cette instruction n'étant pas critique pour le fonctionnement de l'application, nous pouvons donc considérer la gravité de ce retard comme minime.

3.8.5 Propositions de modification de la planification prévisionnelle pour tenir compte des corrections à apporter

Afin de tenir compte de ce léger retard, nous rajouterons l'implémentation de l'instruction `affiche` aux tâches à réaliser pour la prochaine itération. En plus des programmes, et l'adaptation de l'analyseur à interagir avec, nous en profiterons pour implémenter un maximum de fonctionnalités, ce qui nous permettra de rattraper le léger retard pris sur la planification originelle.

Nous laisserons toutefois l'instruction `si...vaen` et les expressions conditionnelles qu'elle utilise de côté. En effet, ces dernières nécessiteront probablement un *refactoring* de la classe `Expression` et de ses dérivées.



En suivant la planification ci-dessus, la deuxième itération devrait donc occuper un total de 26 heures de travail, soit une durée similaire à la précédente. L'objectif du prochain prototype sera de rajouter la majorité des fonctionnalités de l'interpréteur LIR, dont notamment l'arithmétique entière et toute la partie d'édition et d'exécution de programmes.

3.8.6 Comptes-rendus des réunions projets de la période


3.8.7 Compte-rendu du comité de pilotage de la période

3.8.8 Planification prévisionnelle révisée pour les périodes suivantes (en fonction des décisions prises)

Exception faite de l'ajout de *affiche*, la planification de la deuxième itération ne dévie pas de l'ordonnancement initial. Elle a donc été entérinée à l'unanimité.

3.9 Suivi du projet pour la seconde itération

3.9.1 Suivi d'avancement et mesure des écarts par rapport au prévisionnel revu lors de la période précédente



Au total, la seconde itération aura englobé un temps de travail total de 30,5 heures, soit 4,5 heures ou 2,25 jours.homme de retard par rapport à la planification initiale. Ce retard s'explique dans des difficultés à gérer les dépendances avec la classe *Programme* et à écrire des tests concluants. Les instructions *lance* et *liste* sont celles nous ayant posé le plus de problèmes.

Nous pouvons également remarquer, à travers ce graphe, l'étalement dans le temps des tâches comparé à la planification précédente.

Cela est dû à un inconvénient du travail en binôme. En effet, le nombre de membres de notre équipe étant fini, il nous a fallu par moments attendre que certains se libèrent d'une tâche pour entamer la suivante.


En entreprise, cet inconvénient est en général mitigé par la quotité horaire fixe et convenue dans le contrat de travail. Dans le cadre d'un travail étudiant, nous avons aussi dû jouer avec les disponibilités de chacun, en plus des contraintes imposées par le travail à deux. En dépit de ces facteurs, nous n'avons aucun écart majeur à déplorer dans notre ordonnancement.

3.9.2 Résultats des tests et recette de prototype de la période

3.9.3 Identification des principaux écarts et problèmes constatés, solutions possibles

À ce stade du projet, aucun gros écart n'est constaté. Nous avons cependant été confrontés à des difficultés à mener nos tests correctement, ce qui a fait augmenter la durée de certaines tâches (non critiques).

- 3.9.4 Propositions de modification de la planification prévisionnelle pour tenir compte des corrections à apporter**
- 3.9.5 Comptes-rendus des réunions projets de la période**
- 3.9.6 Compte-rendu du comité de pilotage de la période**
- 3.9.7 Planification prévisionnelle révisée pour les périodes suivantes (en fonction des décisions prises)**



Au vu des estimations effectuées, la troisième itération devrait couvrir un temps de travail de 33,5 heures, soit 16,75 jours.homme. Cette itération comportant de nombreuses tâches critiques (le 28 mai marquant le dernier jalon de la phase de développement et la livraison du prototype final), nous avons délibérément pris des estimations potentiellement larges afin de nous assurer suffisamment de temps pour mener ces tâches à bien.

3.10 Suivi du projet pour la troisième itération

- 3.10.1 Suivi d'avancement et mesure des écarts par rapport au prévisionnel revu lors de la période précédente**
- 3.10.2 Synthèse par "tableau de bord"**
- 3.10.3 Résultats des tests et recette de prototype de la période**
- 3.10.4 Résultats des revues/suivis/contrôles qualité de la période**
- 3.10.5 Identification des principaux écarts et problèmes constatés, solutions possibles**
- 3.10.6 Propositions de modification de la planification prévisionnelle pour tenir compte des corrections à apporter**
- 3.10.7 Comptes-rendus des réunions projets de la période**
- 3.10.8 Compte-rendu du comité de pilotage de la période**
- 3.10.9 Planification prévisionnelle révisée pour les périodes suivantes (en fonction des décisions prises)**

Deuxième partie

Annexes

Annexe A

Sujet Interpréteur LIR



GESTION DE LA CONFIGURATION INTERPRÉTEUR DU LANGAGE LIR

PROJET PROPOSÉ PAR FRÉDÉRIQUE BARRIOS

version : 25 mai 2021

Nicolas CAMINADE, Sylvan COURTIOL,
Pierre DEBAS, Heïa DEXTER,
Lucàs VABRE

Annexe B

Gestion de la configuration de l'Interpréteur LIR

Introduction

Ce document a pour but de confirmer par écrit la configuration logicielle choisie pour le projet.

Le contenu de ce document n'est pas fixé et des changements peuvent être apportés. Cependant ce document doit être connu et suivi par les membres du groupe. En cas de modifications, une annonce sur discord sera faite.

Pour toute question ou suggestion se référer au gestionnaire de configuration (présentement Sylvan COURTIOL).

1 Logiciels de développement

1.1 Environnement de Développement Intégré

Eclipse JEE (version 2020-12)
JDK 15

1.2 Contrôle des versions du code

Git avec dépôt sur GitHub. (Un apprentissage est nécessaire donc pour commencer certaines libertés sont possibles).

1.3 Organisation

Via le site Trello (non utilisé pour le moment).

1.4 Modélisation

La modélisation UML sera effectuée sur Modelio Open Source (version 4.1).

2 Logiciels généraux

2.1 Communication

Les communications formelles sont effectuées via les mails de l'IUT (généralement par le chef de projet) avec les autres membres du projet en CC.

Serveur discord spécifique au projet pour la communication écrite ou vocale de la MOE.

Google Meet pour les réunions avec les personnes autres que MOE. Adaptable à ce qui convient le mieux à cette personne.

2.2 Éditeur de texte

Le traitement de texte sera fait sous LaTeX notamment avec la distribution MiKTeX et l'IDE TexStudio. Les documents texte sont partagés en PDF ou version papier à la MOA/MOE et en format modifiable .tex seulement à la MOE via la solution de partage distant des fichiers (voir sous-section suivante).

2.3 Partage distant des fichiers

Les partages de tous les fichiers généraux et codes sources se feront sur GitHub via le site, le logiciel GitHub desktop ou git. Il y aura également une intégration Discord informant des commits.

3 Sécurité

Si possible tous les membres du groupe auront les mêmes droits sur les fichiers communs. En conséquence aucun membre du groupe ne doit donner des droits sur ces fichiers à une personne extérieure au projet (autre que MOA).

Les sauvegardes du dépôt GitHub (contenant toutes les données du projets) seront effectuées régulièrement (tous les 1 ou 2 jours) par le gestionnaire de configuration. Toutes données qui ne sont pas dans le dépôt sont à la responsabilité de chacun. Les sauvegardes sont enregistrées en local par le gestionnaire de configuration ainsi que sur le Google drive partagé du projet.



ÉTUDE DU BESOIN RÉCITS D'UTILISATION INTERPRÉTEUR DU LANGAGE LIR

PROJET PROPOSÉ PAR FRÉDÉRIQUE BARRIOS

Nicolas CAMINADE, Sylvan COURTIOL,
Pierre DEBAS, Heïa DEXTER,
Lucàs VABRE

Annexe C

Récits d'utilisation de l'Interpréteur LIR

Texte. Blablabla

Récits d'utilisation proposés lors de l'itération 1

1 Commande

Récit d'utilisation

Titre : Exécution d'une commande

Récit : Exécution d'une commande

En tant que : programmeur avec l'interpréteur LIR

Je souhaite : exécuter une commande

Afin de : obtenir le résultat de cette commande ou une confirmation de son exécution

Critères d'acceptation

À partir du fait : l'interpréteur affiche un invite

Alors : j'entre une ligne de commande

Enfin : j'obtiens le résultat de cette commande ou un retour m'informant du bon déroulé de l'exécution de la commande ou de son échec.

2 Commande debut

Récit d'utilisation

Titre : debut

Récit : Réinitialiser un programme vierge

En tant que : programmeur

Je souhaite : vider l'intégralité du contexte d'exécution

Afin de : pouvoir écrire un nouveau programme

Critères d'acceptation

À partir de : un programme chargé en mémoire centrale

Alors : j'efface les lignes de code et variables déclarées avec la commande `debut`

Enfin : L'interpréteur affiche une page vierge ; je peux écrire un nouveau programme.

3 Commande fin

Récit d'utilisation

Titre : Quitter l'interpréteur (commande fin)

Récit : Quitter l'interpréteur (commande fin)

En tant que : programmeur avec l'interpréteur LIR

Je souhaite : quitter l'interpréteur

Afin de : arrêter d'utiliser l'interpréteur LIR pour la session courante

Critères d'acceptation

À partir du fait : je suis en train d'utiliser l'interpréteur

Alors : je souhaite quitter l'interpréteur pour la session courante en exécutant la commande fin

Enfin : le processus courant de l'interpréteur LIR s'arrête

4 Commande defs

Récit d'utilisation

Titre : Affichages du contexte courant (commande defs)

Récit : Affichages du contexte courant (commande defs)

En tant que : programmeur avec l'interpréteur LIR

Je souhaite : voir toutes les variables définies dans la session courante (identificateur et valeur)

Afin de : connaître le contexte actuel de la session courante de l'interpréteur

Critères d'acceptation

À partir du fait : des variables sont définies dans la session courante de l'interpréteur

Alors : je souhaite connaître le contexte actuel en exécutant la commande defs

Enfin : l'interpréteur affiche chaque variable ligne par ligne avec son identificateur et sa valeur

5 Commande affiche

Récit d'utilisation

Titre : Commande affiche

Récit : Provoquer le saut de ligne sur la sortie de texte courante

En tant que : Programmeur

Je souhaite : que l'interpréteur LIR saute une ligne sur la sortie de texte courante

Afin de : Provoquer un saut de ligne sur cette sortie

Critères d'acceptation

À partir du fait : que j'ai une sortie de texte courante

Alors : je tape la commande affiche

Enfin : l'interpréteur saute une ligne sur la sortie de texte courante et nous spécifie si la commande a bien pu s'exécuter sur la console(en tant que feed-back)

6 Commande affiche avec une expression

Récit d'utilisation

Titre : Commande affiche (expression)

Récit : Afficher le contenu d'une expression sur la console de l'interpréteur

En tant que : Programmeur

Je souhaite : que l'interpréteur LIR évalue et affiche le contenu de l'expression que l'on lui donne

Afin de : pouvoir récupérer/vérifier le/les résultat(s) de son programme

Critères d'acceptation

À partir du fait : que j'ai la possibilité de saisir une ligne de commande

Alors : je tape la commande affiche et écrit l'expression dont je veut que la valeur soit affichée à la suite : affiche <expression>

Enfin : l'interpréteur évalue dans l'expression spécifiée la valeur de celle-ci et renvoie cette valeur sur la console et affiche un résultat sur LIR (en tant

que feed-back) pour nous spécifier si la commande a bien pu s'exécuter

7 Commande var pour une chaîne de caractères

Récit d'utilisation

Titre : Commande var (Chaîne de caractères)

Récit : Initialiser une chaîne de caractère dans variable / Changer sa valeur

En tant que : Programmeur

Je souhaite : que l'interpréteur LIR stock une chaîne dans une variable

Afin de : pouvoir récupérer/manipuler cette chaîne plus tard dans le programme

Critères d'acceptation

À partir du fait : que j'ai la possibilité de saisir une ligne de commande

Alors : je tape la commande var et met une chaîne de caractère entre double guillemets comme valeur : `var <nomVariable>="<chaîne>"`

Enfin : l'interpréteur enregistre dans la variable spécifié la chaîne de caractère voulue et renvoie la variable suivie de sa valeur (en tant que feed-back)

8 Commande var pour un entier

Récit d'utilisation

Titre : Commande var (Entier)

Récit : Initialiser un entier dans variable / Changer sa valeur

En tant que : Programmeur

Je souhaite : que l'interpréteur LIR stock un entier dans une variable

Afin de : pouvoir récupérer/manipuler cet entier plus tard dans le programme

Critères d'acceptation

À partir du fait : que j'ai la possibilité de saisir une ligne de commande

Alors : je tape la commande var et met un entier comme valeur : `|var<nomVariable>=<entier> |`

Enfin : l'interpréteur enregistre dans la variable spécifié l'entier voulu et renvoie la variable suivie de sa valeur (en tant que feed-back)

9 Expression concaténation sur chaîne de caractères

Récit d'utilisation

Titre : Opérateur + sur les chaînes de caractères

Récit : Concaténation de chaînes

En tant que : Programmeur

Je souhaite : accoler deux chaînes l'une à la suite de l'autre

Afin de : créer des messages dépendant du contexte d'exécution sur la sortie standard. Représenter une valeur entière par son écriture chiffrée en base 10.

Critères d'acceptation

À partir de : deux chaînes de caractères ou une chaîne et un entier, en tant qu'identificateurs déclarés ou expressions littérales.

Alors : En utilisant une expression de type `var nouvelleChaine =` j'obtiens la concaténation de deux chaînes.

Enfin : L'identificateur `nouvelleChaine` contient la chaîne constituée des deux primordiales concaténées. L'interpréteur confirme en affichant la nouvelle valeur ou m'informe d'une erreur. L'opération peut être récursive mais n'est pas commutative. Une concaténation s'effectue toujours par la droite.

10 Expression logique

Récit d'utilisation

Titre : Expression logique dans un branchement conditionnel

Récit : Opérations relationnelles sur deux entiers

En tant que : Programmeur

Je souhaite : que l'Interpréteur LIR compare deux entiers avec une relation d'ordre ou d'équivalence

Afin que : d'exécuter ou non une branche du code avec l'instruction si

Critères d'acceptation

À partir de : d'une ligne de programme à mémoriser et d'identificateurs auxquels une valeur aura été affectée préalablement ou de constantes littérales de type entier signé.

Alors : j'entre une expression composée de deux opérandes de type entier signé et d'un opérateur et l'interpréteur évalue l'expression.

Les opérandes peuvent être :

- deux constantes littérales
- deux identificateurs

— une constante littérale et un identificateur

Enfin : si l'expression (condition dans l'instruction) est vraie alors l'exécution continuera à partir du numéro de ligne spécifié par l'étiquette, sinon l'exécution continuera en séquence.

11 Expression arithmétique

Récit d'utilisation

Titre : Expression arithmétique

Récit : Calcul à l'aide d'expression arithmétique

En tant que : Programmeur

Je souhaite : que l'Interpréteur LIR effectue une opération arithmétique courante (addition, soustraction, multiplication, quotient ou reste d'une division entière)

Afin que : j'en exploite ou vois le résultat

Critères d'acceptation

À partir de : d'une ligne de l'interpréteur ou d'une ligne de programme à mémoriser et d'identificateurs auxquels une valeur aura été affectée préalablement ou de constantes littérales numérique.

Alors : j'entre une expression composée de deux opérandes de type entier signé et d'un opérateur.
Les opérandes peuvent être :

- deux constantes littérales
- deux identificateurs
- une constante littérale et un identificateur

Enfin : j'obtiens le résultat de l'opération ou un message d'erreur m'informant que l'opération est impossible pour les identificateurs ou constantes littérales saisies.

Récits d'utilisation proposés lors de l'itération 2